

Эксклюзивный насос премиум. Максимальная эффективность и тишина работы. Для больших бассейнов. Самое лучшее.

Область применения

Фильтрация воды бассейна в фильтрационной установке. Насос может быть установлен max 3 м над или max 3 м ниже уровня воды бассейна.

Конструкция

Насос блочного типа со встроенным префильтром.

Торцевое уплотнение находится на пластиковом носике рабочего колеса.

Вал электромотора не соприкасается с водой бассейна!

Дополнительная эл. изоляция.

Объем встроенного префильтра около 4 л

Размер ячейки корзины префильтра около 2,2 x 2,2 мм

Материал изготовления


Корпус насоса	PP GF 30
Промежуточный корпус	PP GF 30
Уплотняющий корпус	PP GF 30
Спиралевидный корпус	PP
Улитка рабочего колеса	PA 66 GF 30/PP GF 30
Рабочее колесо	PP GF 30
Корзина префильтра	PP
Крышка префильтра	PC, прозрачный/PA 66 GF 30
Торцевое уплотнение	углеволокно/керамика/NBR
Шурупы	инструментальная сталь
Клеевая муфта	PVC-U

Технические данные при 50 Hz	BADU Profi	22	26	32	38	48
Всас. Sa/нагнетание Da D _{внешн.} . D _{внутр.} ⁴⁾		75/75 . 63/63	75/75 . 63/63	75/75 . 63/63	75/75 . 63/63	75/75 . 63/63
Рекоменд. всас./нагнетание, PVC труба, d ⁴⁾		63/63	63/63	75/75	90/90	90/90
Потр. P ₁ /полезная P ₂ ¹⁾ (кВ)	1~ 230 V	1,03/0,75	1,29/1,00	1,68/1,30	2,31/1,80	2,92/2,20
Номинальный ток (A)	1~ 230 V	4,95	6,20	8,00	11,88	14,40
Потр. P ₁ /полезная P ₂ ¹⁾ (кВ)	3~ Y/Δ 400/230 V	0,90/0,75	1,20/1,00	1,54/1,30	2,10/1,80	2,54/2,20
Номинальный ток (A)	3~ Y/Δ 400/230 V	1,80/3,10	2,55/4,40	3,00/5,20	3,85/6,70	4,95/8,60

детальная информация по защите мотора на стр 115.

Номер артикула	Описание	Напряжение	Полезная мощность P ₂
210.2220.038	BADU Profi 22	1~ 230 V	0,75 кВ
210.2260.038	BADU Profi 26	1~ 230 V	1,00 кВ
210.2320.038	BADU Profi 32	1~ 230 V	1,30 кВ
210.2380.038	BADU Profi 38	1~ 230 V	1,80 кВ
210.2480.038	BADU Profi 48	1~ 230 V	2,20 кВ
210.2220.037	BADU Profi 22	3~ Y/Δ 400/230 V	0,75 кВ
210.2260.037	BADU Profi 26	3~ Y/Δ 400/230 V	1,00 кВ
210.2320.037	BADU Profi 32	3~ Y/Δ 400/230 V	1,30 кВ
210.2380.037	BADU Profi 38	3~ Y/Δ 400/230 V	1,80 кВ
210.2480.037	BADU Profi 48	3~ Y/Δ 400/230 V	2,20 кВ

ключ для крышки насоса включен в поставку, см. стр 105.



Характеристики

чертёж размеров

больше размеров на badu.de

